Ak. 34:114

Piirustus nro 7147, päivätty 28.2.2018, muutettu 24.4.2019

Ritning nr 7147, daterad 28.2.2018, ändrad 24.4.2019

Espoo

Espoonlahden keskus

Asemakaavan muutos

34. kaupunginosa, Espoonlahti
Kortteli 34334, tontit 9-12, katu-, tori- ja virkistysalueet

MUUTETAAN VAHVISTETTUJA ASEMAKAAVOJA:

Aluenro 410702 Hyväksytty 15.3.2017
Aluenro 410307 Hyväksytty 31.8.2016
Aluenro 410306 Hyväksytty 19.9.2007
Aluenro 410301 Hyväksytty 21.1.1988

Mittakaava 1:1000

0 50 100 150 m

Esbo

Esbovikens centrum

Detaljplaneändring

Stadsdel 34, Esboviken
Kvarter 34334, tomterna 9-12, gatu-, torg och rekreationsområden

DE FASTSTÄLLDA DETALJPLANERNA ÄNDRAS:

Områdesnr 410702 Godkänd 15.3.2017
Områdesnr 410307 Godkänd 31.8.2016
Områdesnr 410306 Godkänd 19.9.2007
Områdesnr 410301 Godkänd 21.1.1988

Skala 1:1000

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

AL-1	Asuin- ja liikerakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa liityntäbussiterminaalin sekä metroasemaan liittyviä tiloja ja kulkuyhteyksiä. (1-3, 5-17 §)	Kvartersområde för bostads- och affärsbyggnader. I kvartersområdet får dessutom en busstation för matartrafiken och lokaler och förbindelseleder som hör till metrostationen placeras. (1-3, 5-17 §)
C-1	Keskustatoimintojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja, julkista ja yksityistä terveydenhuolto- ja hoivapalvelulta, kirjasto- ja kulttuuritiloja, asumista, maanalaisen pysäköintilaitoksen ja metroasemaan liittyviä tiloja sekä julkisia kulkuyhteyksiä. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sisältäen päivittäistavarakaupan myymälätiloja. (1-3, 5-17 §)	Kvartersområde för centrumfunktioner, där det får placeras affärer, kontor, offentliga och privata hälsovårds- och omsorgstjänster, bibliotek och kulturlokaler, bostäder, en parkeringsanläggning under jord samt lokaler och förbindelseleder som hör till metrostationen. På området får en stor detaljhandelsenhet placeras. Denna kan inkludera butikslokaler för dagligvaruhandel. (1-3, 5-17 §)
VP-1	Puisto. Alue tulee säilyttää pääasiassa luonnontilaisena ja olevaa puustoa ja kalliota tulee säilyttää ja alueen reunavyöhykkeet täydennysistutaa kalliometsään soveltuvalla kasvillisuudella.	Park. Området ska huvudsakligen bevaras i naturligt tillstånd. Trädbestånd och berghällar ska bevaras. I randzonerna ska kompletterande vegetation som är lämplig för en bergsskog planteras.
LP	Yleinen pysäköintialue.	Område för allmän parkering.
	3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva väiva.	Linje 3 m utanför planområdets gräns.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Osa-alueen raja.	Gräns för delområde.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.	Riktgivande gräns för område eller del av område.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
34	Kaupunginosan numero.	Stadsdelsnummer.
ESP	Kaupunginosan nimi.	Namn på stadsdel.
34334	Korttelin numero.	Kvartersnummer.
ESPOONLAH	Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.	Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.
6300	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
IV	Roomalainen numero osoittaa rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
15250 (ak-1)	Asuinrakennusten rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.	Byggrätt för bostadshus i kvadratmeter våningsyta.
X(ak-1)	Roomalainen numero ilmoittaa Espoonlahdenkadun puoleisen maanpäällisen kerroksen (lha) yläpuolelle sallittavien asuinkerrosten (ak-1) enimmäismäärän. Kadun ja kansipihan tasolle saa sijoittaa myös toimisto- ja palvelutiloja ja asuinrakennuksen varasto- ja yhteistiloja.	Den romerska siffran anger högsta tillåtna antalet bostadsvåningar (ak-1) mot Esboviksgatan ovanför marknivån (lha). På gatans och gårdsdäckets nivå får också kontors- och servicelokaler placeras och deras skikt mellan lagring och kommunala utrymmen i bostadsbyggnaden.
I(c)+XII (ak-2 5600)	Rakennusala, jonka alimpaan maanpäällisen kerrokseen tai sen yläpuolella olevän osakerroksiin saa sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja ja asuinrakennuksen varasto- ja yhteistiloja. Jäljempi roomalainen luku ilmoittaa niiden päälle sallittavan asuinrakennuksen kerrosten enimmäismäärän ja sulkeissa oleva arabialainen numerosarja sallitun asuinrakentamisen rakennusoikeuden enimmäismäärän.	Byggnadsyta där det i byggnadens lägsta våning ovanför marknivån eller i delvåningarna ovanpåför placeras affärs-, kontors- och servicelokaler och bostadsbyggnadens förråd och gemenskapslokaler. Den andra romerska siffran anger högsta tillåtna antalet bostadsvåningar ovanpådessa lokaler och den arabiska siffran i parentesen den högsta tillåtna byggrätten för bostadshus.
II(c)+IX (ak-3)	Rakennusala, jonka alimpiin kerroksiin saa sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja. Jäljempi roomalainen luku ilmoittaa niiden päälle sallittavan asuinkerrosten enimmäismäärän, joissa kadun ja kansipihan tasolle saa sijoittaa myös työ-, toimisto- ja palvelutiloja. Asuinrakennusten julkisivujen tulee Espoonlahdenreitin puolella olla pääsääntöisesti vaalean sävyisiä. Solmutorin puoleisen rakennusmassan päätyyn tulee sijoittaa asuinhuoneistojen ikkuna-aukkoja tai parvekkeita.	Byggnadsyta där det i byggnadens lägsta våning får placeras affärs-, kontors- och servicelokaler. Den andra romerska siffran anger högsta tillåtna antalet bostadsvåningar ovanpådessa lokaler. I dessa, på gatans och gårdsdäckets nivå, får också arbets-, kontors- och servicelokaler placeras. Bostadshusens fasader mot Esboviksstråket ska mestadels vara ljusa. På gaveln till byggnaden mot Knoptorget ska bostäders fönster eller balkonger placeras.
II(c)+IV (ak-4/ysa)	Rakennusala, jonka kahteen alimpaan maanpäällisen kerrokseen saa sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja. Jäljempi roomalainen luku ilmoittaa niiden päälle sallittavan asuinkerrosten enimmäismäärän. Rakennusalalle saa sijoittaa vanhusten palvelutalon.	Byggnadsyta där det i de två nedersta våningarna ovan om marknivån får placeras affärs-, kontors- och servicelokaler. Den andra romerska siffran anger högsta tillåtna antalet bostadsvåningar ovanpådessa lokaler. På byggnadsytan får ett äldrecenter placeras.
I (lha)	Roomalainen numero ilmoittaa liikimääräisessä Espoonlahdenkadun korkeusasemassa olevan maanpäällisen kerroksen, johon saa rakentaa metron liityntäliikenteen bussiterminaalin. Terminaalista tulee olla rakennuksen sisäinen suora ja esteetön jalankulkuyhteys metroasemalle. Ylempiin ja alempiin kerroksiin liittyvät kantavat rakenteet tulee suunnitella siten, että terminaalin joustava käytettävyys ovat mahdollisia. Terminaalin tilat saa rakentaa annetun kerrosalan lisäksi. Ulosajon yhteydessä tulee järjestää riittävät näkemät kadun suuntaan ja huolehtia risteävän jalankulun ja polkupyöräilyn turvallisuudesta. Rakennusalalle tulee jättää riittävät tilanvaraukset porras- ja hissiyhteyksille kellari- ja katutasoilta ylempien kerrosten asuinrakennuksiin. (me)	Den romerska siffran anger en våning på ungefär samma nivå som Esboviksgatan för en busstation för metrons matartrafik. Det ska finnas en direkt rak och tillgänglig gångförbindelse från buss- till metrostationen. De bärande konstruktionerna som ansluter sig till våningar under och ovanför ska planeras så att stationen kan användas flexibelt. Stationens lokaler får byggas utan hinder av den anvisade byggrätten. Vid utfarten från stationen ska sikten längs gatan vara tillräcklig och gång- och cykeltrafikens säkerhet vid korsningen ombesörjas. På byggnadsytan ska tillräckligt med utrymme reserveras för trappor och hissar från källare och gatuplan till bostäderna i de övre våningarna. (me)
km47000	Merkitä ilmoittaa korttelialueelle sallittavien liike- ja toimisto- ja muiden kaupallisten palvelutilojen suurimman sallitun kerrosalan määrän.	Siffran anger största byggrätt i v-m² som får användas för affärs-, kontors- och andra kommersiella lokaler i kvartersområdet.
yy8800	Merkintä ilmoittaa korttelialueelle sallittavien julkisten tai yksityisten päiväkodin, sosiaali-, terveyspalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tilojen rakennusoikeuden enimmäismäärän. Tiloihin voidaan sijoittaa myös kaupallisia tiloja. Julkisten palveluiden tiloihin tulee järjestää kulkuyhteys kauppakeskuksen sisältä sekä Espoonlahdentorilta tai Kipparinreitiltä. Päiväkodille (yl) tulee varata sen laajuus huomioiden riittävästi pihatiloja suojaisaan, turvalliseen, luonnonvaloisaan ja pienilmastollisilta olosuhteiltaan soveltuvaan paikkaan Espoonlahdentorin kansipihalla.	Siffran anger största byggrätt i v-m² som får användas för offentligа eller privata lokaler för daghem, social- och hälsovård samt bibliotek och kulturtjänster i kvartersområdet. I lokalerna kan även kommersiella tjänster placeras. Till lokalerna för offentliga tjänster ska en förbindelse från köpcentret samt från Esbovikstorget eller Skepparstråket ordnas. Daghemmet (yl) ska, med hänsyn till dess storlek, ha tillräckligt mycket gård på en skyddad och trygg plats med dagsljus där mikroklimatet är gynnsamt på Esboviks-torgets däck.
m500	Liiketilojen sallittu enimmäismäärä kerrosalana.	Högsta tillåtna våningsyta för affärslokaler.
	Rakennusala.	Byggyta.
	Ohjeellinen rakennusala.	Till läget riktgivande byggyta.
6300	Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu.	Beteckningen anger de byggytor på vilka den med arabiskt tal angivna byggrätten placeras.
aII/ma-1	Maanalainen tila, jonne saa sijoittaa pysäköintilaitoksen sekä teknisiä-, huolto-, liike- ja ylempiin kerroksiin liittyviä porrashuonetiloja. Roomalainen numero ilmoittaa sallittujen maanalaisten kerrosten lukumäärän. Rakentamisessa tulee huomioida alapuolisen metrotasoseman tuottamat mahdolliset rakentamisen rajoitteet. Maanalaisten tilojen alin sallittu lattiakorko metron maanalaisten tilojen päällä saa olla tasolla +9.65 mpy. Mitään rakenteita, työvaiheita tms. ei saa ulottaa tason +8.50 mpy alapuolelle. Tilojen alin sallittu lattiakorko muualla saa olla tasolla +6.15 mpy tai sen yläpuolella. Mitään rakenteita, työ-vaiheita tms. ei saa ulottaa tason +5.00 mpy alapuolelle. Kalliorakennustöiden sijoittuessa metron maanalaisten tilojen päällä tai niiden läheisyydessä tason +12 mpy alapuolelle, tulee kalliomekaanisin laskelmin ja rakennustöitä koskevin selvityksin osoittaa, että rakennusvaiheessa tai sen jälkeen metroliikenteelle, maanalaisille tiloille, rakenteille, em. tiloissa oleville toiminnoille tai vesihuollon verkostoille ei aiheuteta mitään haittaa. Selvitykselle tulee saada Espoon kaupungin tai metroyhtiön hyväksyntä.	Underjordiskt utrymme för en parkeringsanläggning, för lokaler för teknik, affärer, underhåll samt trapphus för de övre våningarna. Den romerska siffran visar antalet tillåtna våningar under jord. Vid byggande ska eventuella begränsningar som föranleds av den underliggande metrostationen beaktas. Den lägsta tillåtna golvnivån i de underjordiska utrymmena ovanpå metron är 9,65 m.ö.h. Inga konstruktioner, arbetsskeden eller dylikt får sträcka sig under 8,50 m.ö.h. Den lägsta tillåtna golvnivån på övriga ställen är 6,15 m.ö.h. Inga konstruktioner, arbetsskeden eller dylikt får sträcka sig under 5,00 m.ö.h. Då bergsbyggnadsarbetena utförs ovanpå metrons underjordiska områden eller i närheten av dem under nivån 12,00 m.ö.h., ska man genom bergmekaniska kalkyler och utredningar över byggarbetena visa att ingen skada orsakas för metrotrafiken, de underjordiska utrymmena, strukturerna, funktionerna i de ovannämnda utrymmena eller vatten- och avloppsnäten, varken under byggskedet eller efter det. Utredningen ska godkännas av Esbo stad eller metrobolaget.
aII/ma-2	Katualueella oleva maanalainen tila, jonne saa sijoittaa pysäköintilaitoksen. Roomalainen numero ilmoittaa sallittujen pysäköintitasojen enimmäismäärän. Pysäköintilaitoksen rakenteet tulee mitoittaa siten, että kadun Ulappatorin puoleiselle katualueen sivulle jää riittävästi tilaa kunnallisteknisille rakenteille. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää pohjavedenhallintaselvitys. Maanalaisen tilan yläpohjarakenteet tulee toteuttaa siten, että ne sallivat vähintään 1,2 metrisen kasvualustan katupuiden istuttamiseksi kadun pinnan ja pysäköintilaitoksen rakenteiden väliin. Savunpoisto ja ilmanvaihto tulee pääsääntöisesti integroida C-1 -korttelialueen rakennuksen yhteyteen eikä suuria, näkymiä estäviä rakenteita saa sijoittaa kadun päälle.	Underjordiskt utrymme i gatuområde, där en parkeringsanläggning får placeras. Den romerska siffran visar det högsta antalet parkeringsvåningar. Parkeringsanläggningens konstruktioner ska dimensioneras så att det vid gatuområdet mot Fjärdtorget finns tillräckligt utrymme för kommunaltekniska konstruktioner. Vid ansökan om bygglov ska en utredning över grundvattenkontroll presenteras. Det underjordiska utrymmets övre bjälklag ska tillåta ett minst 1,2 m djupt växtunderlag för träd mellan gatan och parkeringsanläggningens konstruktioner. Rökventilationen och luftventilationen ska i regel integreras i byggnaden i kvartersområdet C-1. Stora konstruktioner som skymmer sikten får inte placeras ovanpå gatan.

ma-3	Maanalainen tila, johon saa sijoittaa C-1-korttelialueen huoltotiloja sekä metron tiloja. Maanalaisten tilojen rakenteet tulee suunnitella siten että ne kestävät Espoonlahdenreitin ja Solmutorin maanpäälliset kuormat sekä pelastusliikenteen tarpeet.	Underjordiskt utrymme där utrymmen för metron och för underhåll av kvartersområdet C-1 får placeras. Konstruktionerna för rummen under jord ska planeras så att de kan bära lasten på Esboviksstråket och Knoptorget och håller för räddningstrafikens behov.
ma-4	Maanalainen tila, jolle saa sijoittaa ajoyhteyden maanalaisiin pysäköintilaitoksiin. Mahdollisen savunpoiston ja ilmanvaihdon rakenteet tulee toteuttaa siten, että ne eivät estä näkemiä kadulla.	Underjordiskt utrymme där en körförbindelse till parkeringsanläggningarna under jord får placeras. Eventuella konstruktioner för rök- och luftventilation får inte skymma sikten på gatan.
me	Metron tilojen ohjeellinen rakennusala. Espoonlahdentorille saa sijoittaa metron sisäänkäyntirakennuksen. C-1-korttelialueella merkintä osoittaa metron tilojen ja kulkuyhteyksien ohjeellisen sijainnin osana korttelialueen muihin tiloihin integroituja kokonaisuutta. Espoonlahdenreitin/Espoonlahdentorin/Solmutorin ja Espoonlahdenkadun välillä. Metron tiloille ja kulkuyhteyksille tulee varata mitoituksiltaan riittävät ja toimivat tilanvaraukset. Metroaseman ja bussiterminaalin (lha) matkustustilojen ja kulkuyhteyksien tulee olla erotettavissa kauppakeskuksen tiloista siten, että ne voivat olla käytettävissä kauppakeskuksen aukioloajoista riippumattomina kellonaikoina. Bussiterminaalin, metroaseman ja muiden myöhään auki olevien tilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen, erityisesti esteettömyyteen, näkemiin, tilojen selkeyteen, hyvään valaistukseen sekä tilojen valvottavuuteen ja huollettavuuteen.	Ungefärligt placerad byggnadsyta för metrons lokaler. På Esbovikstorget får en byggnad med entrétill metron placeras. På kvartersområdet C-1 anger beteckningen en ungefärlig plats för metrons utrymmen och förbindelseleder integrerade i de övriga lokalerna mellan Esboviksstråket/Esbovikstorget/Knoptorget och Esboviksgatan. För metrons utrymmen och förbindelseleder ska tillräckligt med fungerande utrymme reserveras. Metrostationens och busstationens (lha) utrymmen för resenärerna och förbindelseleder ska gå att avskilja från köpcentret så att de kan användas oberoende av köpcentrets öppettider. Vid planeringen av busstationen, metrostationen och andra utrymmen som är sent öppna ska särskild uppmärksamhet ägnas trygghet, högklassig tillgänglighet, sikt, överskådlighet och god belysning samt att lokalerna är lämpliga att övervaka och underhålla.
u	Ulokkeen rakennusala. Ulokkeiden alapuolelle tulee jättää riittävästi tilaa kadun kunnossapidon ja pelastustoiminnan tarpeet huomioiden.	Byggnadsyta för ett utspräng. Under utsprängen ska det lämnas tillräckligt med plats för gatuunderhåll och räddningsverksamhet.
jä	Kiinteistön jätehuollon ohjeellinen sijainti.	Ungefärlig plats för fastighetens återvinning.
il	Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joilla kadunpuoleiset asuinhuoneistot tulee varustaa koneellisella ilmanvaihdolla. Tuloilman puhdistamiseksi tulee käyttää tarkoituksenmukaisia ja riittävän tehokkaita suodattimia tai ottaa korvausilma riittävän korkealta tai korttelipihan puolelta. Ilmanotossa tulee huomioida bussiterminaalin ja pysäköintilaitoksen poistoilma-aukkojen sijainti.	Beteckningen avser de byggnadsytor där bostäderna mot gatan ska utrustas med maskinell ventilation. För att friskluften ska vara ren ska ändamålsenliga, tillräckligt effektiva filter användas eller så ska friskluftsintagen placeras tillräckligt högt eller på gårdssidan. Vid placeringen av luftintagen ska busstationens och parkeringsanläggningens från luftsöppningar beaktas.
i-1	Istutettava alueen osa. Alue tulee tarvittaessa luiskata siten, että Espoonlahdentorin kansipihan ja Espoonlahdenreitin korkeusasemat tasataan luontevasti. Alueelle tulee istuttaa ympäristössä olevaa kalliopuustoa, kuten mäntyjä ja käyttää istutuksissa metsälistä maastopeitekasvillisuutta, jotka täydentävät raitin varren ja VP-1-alueen olevaa puustoa.	Områdesdel som ska planteras. Vid behov ska det byggas jordramper så att nivåskillnaderna mellan Esbovikstorgets gårdsdäck och Esboviksstråket överbyggs naturligt. På området ska det planteras bergträd som finns i omgivningen, såsom tall, och plantera markäckande växter, som kompletterar träden vid stigen och på området VP-1.
ka-a	Kadun osa, joka tulee toteuttaa aukiomaisena ja hitaasti läpiajettavana. Ulappatorin ja Kipparinreitin/Lippulaivankulman yhdistävänä elementtinä ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena. Jalankulkuliikenteen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita.	Gatudel som ska vara som en öppen plats med långsam genomfart. Ett element som förenar Fjärdtorget och Skepparstråket/Flaggskeppshörnet med högklassig stadsbild. En trygg gångtrafik ska ägnas särskild uppmärksamhet.
	Julkinen hissiyhteys, joka tulee toteuttaa osaksi Kipparinreitti-jalankulkuyhteyttä Espoonlahdenkadun ja Espoonlahdentorin kansipihan välillä. Hissit tulee mitoittaa siten, että niissä voidaan kuljettaa polkupyörä.	Offentlig hissförbindelse som ska förverkligas som en del av Skepparstråkets fotgångarförbindelse mellan Esboviksgatan och Esboviktorgets däcksgård. Hissarna ska dimensioneras så att man kan forsla cykel i dem.
	Katu. (4 §)	Gata. (4 §)
	Pihakatu.	Gårdsgata.
	Tori. Espoonlahdentori tulee liittää luontevasti C-1 korttelialueen kansipihan ja Espoonlahdenreitin korkomaailmaan siten, että esteettömyyden erikoistason vaatimukset täyttyvät. Torialueet tulee jäsentää puin ja istutuksin ja laadukkain oleskelualuein. Torialueen kulkupinnat tulee kivetä, ja jalankulku- ja polkupyöräyhteyksille tulee huomioida riittävän leveät mitoitukset. Torialueelle sijoitettavat polkupyörien pysäköintipaikat ja mahdolliset katosrakenteet tulee sovittaa laadukkaasti torialueen mittakaavaan, sekä huomioiden oleskelu- ja istutusalueet ja niiden kunnossapito. (4 §)	Torg. Esbovikstorget ska på ett naturligt sätt anslutas till gårdsdäcket i kvartersområdet C-1 och till Esboviksstråkets höjdlägen så att kraven på tillgänglighet päspecialnivåfylls. Torgområdena ska indelas med träd och planteringar och högklassiga uteplatser. Trafikytorna på torget ska stenbeläggas och gång- och cykelvägarna ska vara tillräckligt breda. Cykelplatserna och eventuella tak för dessa pátorgområdet ska anpassas högklassigt till torgområdets skala och med hänsyn till uteplatser, planteringar och underhåll av dem. (4§)
pp	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu tai kadun osa. (4 §)	Gata eller gatudel för gång och cykelåkning. (4 §)
pp/t	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu kadun osa, jolla tontille ajo on sallittu. Yhteys tulee erottaa "pp"-merkitystä alueen osasta siten, että jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus toteutuu. Alue tulee rakenteellisesti mitoittaa siten, että se voi toimia pelastusreittinä ja sinne voidaan sijoittaa nostopaikka. Pelastusreitin ja nostopaikan rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa sitä käyttävä kiinteistö. Risteävien jalankulku- ja pyöräteiden sekä metroaseman sisäänkäyntialueen edustan jalankulkuturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (4 §)	Gatudel för gång och cykelåkning, där körning till tomten är tillåten. Förbindelseleden ska avskiljas från områdesdelen "pp"så att det är säkert för gång och cykelåkning. Området ska dimensioneras för en rädd ningsväg och en stegfyrtplats. För byggande och underhåll av räddningsvägen och steglyftplatsen svarar fastigheten som behöver dem. Vid korsande gång- och cykelvägar och framför entrén till metron ska fotgängarnas säkerhet ägnas särskild uppmärksamhet. (4§)
pp	Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, joka tulee toteuttaa esteettömyyden erikoistason vaatimusten mukaiseksi. Yhteystarve sitova.	Ungefärligt läge för en områdesdel för allmän gång och cykling som ska fylla kraven på högklassig tillgänglighet. Förbindelsen är bindande.
pp/h	Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Yhteys tulee toteuttaa esteettömyyden erikoistason vaatimusten mukaiseksi. Yhteystarve sitova.	Ungefärligt läge för en områdesdel för allmän gång och cykling där servicekörning är tillåten. Förbindelseleden ska fylla kraven på högklassig tillgänglighet. Förbindelsen är bindande.
jk	Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla tulee toteuttaa esteettömyyden erikoistason vaatimusten mukaiseksi.	Ungefärligt läge för en områdesdel för allmän gång som ska fylla kraven på högklassig tillgänglighet.
jk-1	Yleiselle jalankululle ja oleskelulle varattu alueen osa. Yhteys tulee toteuttaa Espoonlahdenkadun/Lippulaivankulman ja Espoonlahdentorin välillä riittävän leveällä ja tilallisesti avaralla ja aukiomaisella hyvin valaistulla pormayhtymäalueella. Lippulaivanaukion ja kauppakeskuksen, metroaseman ja bussiterminaalin sisäänkäyntialueen jalankulkuturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kulkuyhteyden varrelle tulee järjestää sisäänkäynti liikekeskuksen toiseen kerrokseen.	Allmän områdesdel för gång och vistelse. Förbindelseleden ska mellan Esboviksgatan/Flaggskeppshörnet och Esboviktorget vara en tillräcklig bred, spatiös, torglik och väl belyst trappa. Säkerheten för fotgångare på Flaggskeppshörnet och på platserna framför entréerna till köpcentret, metrostationen och busstationen ska ägnas särskild uppmärksamhet. Från förbindelseleden ska en entrétill köpcentrets andra våning byggas.
jk	Ohjeellinen jalankulkuyhteys.	Riktgivande gångbindelse.
ajo-1/ma	Katualueelle toteutettavan maanalaisen pysäköintilaitoksen ajoluiska. Luiskan rakenteet, kaiteet ja opastetaulut yms. tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkealaatuisesti ja niiden tulee olla matalia eivätkä ne saa haitata näkyvyyttä.	Körramp på gatuområdet till parkeringsanläggningen under jord. Rampens konstruktioner, räcken, skyltar m.m. ska ha högklassigt utseende, de ska vara låga och de får inte skymma sikten.
ajo-2/ma	Ajoyhteys maanalaiseen huoltotilaan. Ajoluiska tulee kattaa kauttaaltaan. Rakennusalan Solmutorin puoleinen osa tulee olla matala ja liittää luontevaksi osaksi Solmutorin ja Espoonlahdenreitin korkeusasemia ja yleisten alueiden kokonaisuutta. Tasoero ajoluiskan kannen ja Espoonlahdenreitin välillä tulee toteuttaa luontevasti raittiin liittyen.	Körväg till utrymmen för underhåll under jord. Körrampen ska täckas i sin helhet. Den del av byggnadsytan som vetter mot Knoptorget ska vara låg och utgöra en naturlig del av nivåerna på Knoptorget och Esboviksstråket och av de allmänna områdena. Nivåskillnaden mellan körrampens däck och det allmänna området ska genomföras naturligt i anslutning till stråket.
ajo-3	Huoltoajo- ja linja-autoterminaalin varaulos-ajoyhteys. Ulosajon yhteydessä tulee järjestää riittävät näkemät kadun suuntaan.	Serviceväg och nödkörväg från busstationen. Vid utfarten ska sikten mot gatan vara tillräcklig.
ajo	Sijainniltaan ohjellinen ajoyhteys	Till läget riktgivande körförbindelse.
le(yl)	Sijainniltaan sitova, laajuudeltaan ohjeellinen päiväkodin leikki- ja oleskelualue.	Till läget bindande, storleken riktgivande lek- och rekreationsområde.
le	Ohjeellinen leikki- ja oleskelualue.	Riktgivande lek- och rekreationsområde.
le(y)	Sijainniltaan ohjeellinen yleinen, kauppakeskukseen liittyvä leikki- ja oleskelualue.	Ungefärligt läge för en allmän lek- och uteplats i anslutning till köpcentret.
yl	Päiväkodin rakennusala.	Byggyta för ett daghem.
sa	Ohjeellinen pysäköintilaitoksen ja bussiterminaalin savunpoistohormin rakennusala. Rakennus on sovitettava ympäristöönsä, ja se tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti laadukkaasti.	Ungefärlig plats för byggnadsyta för en parkeringsanläggning och för busstationens rökkanal. Byggnaden ska anpassas till omgivningen och ha högklassigt utseende.
vm	Ohjeellinen puistomuuntamon/pumppaamon rakennusala. Rakennus on sovitettava ympäristöönsä ja se tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti laadukkaasti.	Ungefärlig byggnadsyta för en transformator eller en pumpstation. Byggnaden ska anpassas till omgivningen och ha högklassigt utseende.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.	Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

JULKISIVUT JA KAUPUNKIKUVA

ju-1	Julkisivuvyöhyke, joka tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti yhtenäisenä, omaleimaisena ja korkealuokkaisena. Kaupakeskuksen julkisivuja tulee jäsentää vertikaalisuunnassa. Julkisivuvyöhykkeelle tulee järjestää katuun liittyviä sisäänvedettyjä seinälinjoja tai arkadeja terasseille yms. liiketiloihin liittyville ulkotiloille sekä sisäänkäyntien yhteyteen. Katutason kerrosten julkisivujen tulee muodostua korkeatasoisiksi, värimaailmaltaan lämminhenkisiksi ja kaupunkikuvaa kohottaviksi. Ensimmäisen kerroksen liiketiloihin tulee olla sisäänkäynti myös Espoonlahdenkadulta.	Fasadzon som ska ha en enhetlig stadsbild och utgöra en särpräglad och högklassig helhet. Köpcentrets fasader ska struktureras vertikalt. I fasadszonen ska det finnas nischer eller arkader till terrasser och liknande uterum som ansluter sig till affärslokalerna och till entréerna. Fasaderna på gatuplanet ska vara högklassiga, färgerna ska vara varma de ska förhöja stadsbilden. Till affärslokalerna i första våningen ska det också finnas entréfrån Esboviksgatan.
	Maantasokerroksen ja ylempien kerrosten rakennusmassojen väliseen hierarkiaan ja julkisivurytmityksen keskinäiseen suhteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (5 §)	Särskild uppmärksamhet ska ägnas hierarkin mellan byggnadsmassorna påmarkplanen och i de övre våningarna samt den ömsesidiga relationen mellan fasadernas rytm. (5§)
ju-2	Julkisivuvyöhyke, joka tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti yhtenäisenä ja korkealaatuisena kokonaisuutena. Julkisivujen jäsentelyssä, materiaaleissa ja värimaailmassa tulee tavoitella pientä mittakaavaa ja vaihtelevuutta. Liikeilloihin tulee olla sisäänkäynti myös Solmutorilta. Rakennukseen liittyvien tontin osien, jotka liittyvät muihin julkisiin ulkotiloihin, kuten sisäänkäyntien edustojen, kulkureittien, aukioiden ja aulojen yhteyteen, tulee liittyä luontevasti osaksi kokonaisuutta ja olla visuaaliselta ilmeeltään julkisen tilan roolia korostava.	Fasadzon som ska ha en enhetlig stadsbild och utgöra en högklassig helhet. Vid indelning, material och färgsättning av fasaderna ska småskalighet och trivsel eftersträvas. Affärslokalerna ska ha entréer också från Knoptorget. De tomtdelar som ansluter sig till byggnaden och till offentliga uterum, såsom platser framför entréerna, förbindelseleder, öppna platser och entréhallar ska naturligt ansluta sig till helheten och deras visuella intryck ska betona det offentliga rummets roll.
ju-3	Rakennuksen suunnittelussa tulee hyödyntää Espoon korkean rakentamisen periaatteita. Korttelin nurkkien tulee muodostua kaupunkikuvaa rikastavina julkisivuyöhykkeinä. Rakennuksen ylimpien kerrosten tulee erottua visuaalisesti tai jäsentelytään, esimerkiksi värityksen tai massoittelunsa puolesta peruskerroksista. Rakennuksen alimpien kerrosten julkisivujen tulee erottua peruskerroksista ja niiden käsittelyn tulee vahvistaa pienen ihmismittakaavan tuntua. Mikäli annetun kerrosluvun yläpuolelle sijoitetaan tiloja, tulee niihin osaksi sijoittaa myös asukkaiden yhteistiloja.	Vid byggnadsplaneringen ska stadens principer om höga hus beaktas. Kvarterets hörn ska utgöra fasadszoner som berikar stadsbilden. De översta våningarna ska visuellt eller till sin disposition, till exempel till färg eller form, skilja sig från våningarna i den mellersta delen. De nedersta våningarna ska skilja sig från våningarna i den mellersta delen och de ska förstärka känslan av människonära småskalighet. Om det byggs lokaler ovan om högsta tillåtna antalet våningar, ska en del av dessa vara gemenskapslokaler för invånarna.

1 § AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

BIL- OCH CYKELPLATSER

Autopaikkoja (ap) on rakennettava vähintään seuraavasti:

-1 ap/130 k-m² asuntojen kerrosalaa, kuitenkin vähintään 0,5 ap/asunto
-1 ap/120 k-m² liiketilojen kerrosalaa
-1 ap/200 k-m² julkisten palveluiden (yl, yy) kerrosalaa. Päiväkoille tulee varata saattopaikkoja 1 ap/ryhmä

-1 ap/75 k-m² toimisto- ja työtilojen kerrosalaa
-1 ap/400 k-m² hoivapalveluasumisen kerrosalaa (ysa)

Minsta antal bilplatser (bp) som ska byggas:

- en bilplats per 130 v-m² bostäder, men minst 0,5 bilplatser per bostad
- en bilplats per 120 v-m² affärslokaler
- en bilplats per 200 v-m² för offentliga tjänster (yl, yy). För lämning och hämtning vid daghemmet ska en bilplats per grupp reserveras
- en bilplats per 75 v-m² för kontors- och arbetslokaler
- en bilplats per 400 v-m² för vårdboende (ysa)

Korttelin kaikki autopaikat tulee toteuttaa pysäköintilaitoksiin "ma-1" ja "ma-2"- merkityillä rakennusaloilla. Pysäköintiin liittyvät tilat saa toteuttaa annetun kerrosalan lisäksi ja toiselle tontille kiinteistöjen välisin sopimuksin. Mitoituksissa tulee mahdollistaa invataksien ajo pysäköintilaitokseen. Liiketiloille ja palveluille tulee varata riittävästi liikuntaesteisten autopaikkoja ja ne tulee sijoittaa lähelle kulkuyhteyksiä. Asuinrakennusten porrashuoneiden läheisyyteen tulee järjestää erillinen lyhytaikainen pysähtymis- ja lastauspaikka. Lähelle asuntoja on lisäksi osoitettava vähintään yksi liikkumisesteisten autopaikka alkavaa 30 autopaikkaa kohden. Päiväkodin saattoliikenteen autopaikat tulee järjestää mahdollisimman lähelle kulkuyhteyden sijaintia.

Alla bilplatserna i kvarteret ska ligga i parkeringsanläggningarna på byggnadsytorna med beteckningarna "ma-1" och "ma-2". Lokalerna för parkering får byggas utöver byggrätten och på en annan tomt genom avtal mellan fastigheterna. Dimensioneringen ska möjliggöra körning för handikapptaxibilar till parkeringsanläggningen. För besökare i affärer och tjänster ska det finnas tillräckligt många bilplatser för invalidfordon och de ska placeras nära förbindelseslederna. Nära bostadshusens trapphus ska en separat plats för kortvariga stopp och lastning ordnas. Nära bostäderna ska dessutom minst en bilplats för fordon för funktionsnedsatta per 30 bilplatser anvisas. Bilplatserna för lämning och hämtning vid daghemmet ska ligga sånära förbindelseleden dit som möjligt.

Keskitettyyn pysäköintilaitokseen sijoitettavien autopaikkojen vähimmäismäärään voidaan antaa korkeintaan 20 % lievennys rakennusluv